



## Osnovne informacije

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB5<br>Harmony XB4                                |
| Tip proizvoda ili komponente     | Kontaktni blok  |
| Kratko ime uređaja               | ZBE   |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 5   |
| Ip stepen zaštite                | IP20 conforming to IEC 60529                              |
| Tip kontakata i sastav           | 1 NC  |
| Operacija kontakata              | Sporo isključenje   |
| Tip kontaktnog bloka             | Jednostruke   |
| Upotreba kontakata               | Standardni kontakti                                       |
| Povezivanje - priključci         | Faston konektor 1 x 6.35 mm<br>Faston konektor 2 x 2.8 mm |

## Dopunske informacije

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Masa proizvoda                      | 0,011 kg   |
| Pozitivno otvaranje                 | Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K  |
| Put u radu                          | 1,5 mm (NC menja električno stanje)<br>4.3 mm (total travel)   |
| Sila u radu                         | 2 N NC menja električno stanje   |
| Mehanička trajnost                  | 10000000 ciklusa   |
| Materijal kontakata                 | Legura srebra (Ag/Ni)  |
| [Ui] nazivni napon izolacije        | 250 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1  |
| Električna pouzdanost iec 60947-5-4 | $\Lambda < 10\exp(-7)$ , 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\exp(-8)$ , 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4 |
| Blok za montiranje                  | Prednja ugradnja   |
| Kod                                 | C1 (količina <= 9)<br>C2 (količina <= 7)<br>C3 (količina <= 6)   |

C4 (količina <= 4)  
 C5 (količina <= 5)  
 C6 (količina <= 3)  
 C7 (količina <= 4)  
 C8 (količina <= 2)  
 C9 (količina <= 3)  
 C12 (količina <= 6)  
 M1 (količina <= 6)  
 M2 (količina <= 4)  
 M3 (količina <= 4)  
 M5 (količina <= 2)  
 M6 (količina <= 2)  
 M7 (količina <= 6)  
 M8 (količina <= 4)  
 M9 (količina <= 2)  
 SF1 (količina <= 3)  
 SF2 (količina <= 2)  
 MF1 (količina <= 2)  
 MF2 (količina <= 2)  
 C10 (količina <= 2)  
 M4 (količina <= 2)  
 C13 (količina <= 1)

## Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Tretman zaštite                     | TH   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C  |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...70 °C  |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1  |
| Sertifikacija proizvoda             | DNV<br>UL<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>GL<br>BV   |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6   |
| Otpornost na udare                  | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 11 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 4,4 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 5,4 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 5,6 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 5        |
| Pakovanje 2 težina          | 59 g     |
| Pakovanje 2 visina          | 4,4 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 5,4 cm   |
| Pakovanje 2 visina          | 5,6 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S02      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 400      |
| Pakovanje 3 težina          | 5,158 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 15 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 30 cm    |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Pakovanje 3 visina | 40 cm |
|--------------------|-------|

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>   |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|