



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5 Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente	Kontakti blok
Kratko ime uređaja	ZBE
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Tip kontaktnog bloka	Jednostruke
Upotreba kontakata	Prekidački kontakti velike snage
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, $>= 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ bez kablovskog završetka

## Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,02 kg
Pozitivno otvaranje	Bez
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Zaštita od kratkog spoja	10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ui] nazivni napon izolacije	300 V u skladu sa EN 60947-1
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV EN 60947-1
[Ie] nazivna radna struja	1,1 A pri 125 V, DC-13, P300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Blok za montiranje	Prednja ugradnja
Kod	C15 (količina $\leq 1$ )

## Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	22 g
Pakovanje 1 visina	5,4 cm
Pakovanje 1 širina	4,8 cm
Pakovanje 1 dužina	3,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	5
Pakovanje 2 težina	130 g
Pakovanje 2 visina	5,6 cm
Pakovanje 2 širina	26,5 cm
Pakovanje 2 visina	4,2 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S02
Broj jedinica u pakovanju 3	80
Pakovanje 3 težina	2,459 kg
Pakovanje 3 visina	15 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------