



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Head for emergency stop push-button
Namena proizvoda	Taster za nužno isključenje
Kratko ime uređaja	ZB5
Materijal podnožja	Tamno siva plastika
Tip glave	Standardni
Prečnik za montiranje	22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	akcija okidanja i mehanička zadržka
Reset	Otpuštanje ključem
Profil glave uređaja	Crvena pečurkasti taster Ø 40 mm, neoznačeno
Tip brave	Ronis 455
Pozicija vađenja ključa	Sredina
Prezentacija uređaja	Osnovni element

Dopunske informacije

Cad ukupna širina	40 mm
Cad ukupna visina	40 mm
Cad ukupna dubina	79 mm
Masa proizvoda	0,071 kg
Mehanička trajnost	300000 ciklusa
Ime stanice	XALD 1 izrez XALK 1 izrez
Kod	C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja

SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
 SR1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža
 C10 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja

Kompatibilnost	ZB5
----------------	-----

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema stepen zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite	IK03 u skladu sa IEC 50102
Standardi	IEC 60364-5-53 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60204-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	BV CSA GL UL odobrenje RINA DNV LROS (Lloyds register of shipping)
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	68 g
Pakovanje 1 visina	8,8 cm
Pakovanje 1 širina	5,3 cm
Pakovanje 1 dužina	4,3 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	100
Pakovanje 2 težina	7,372 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)

[EU RoHS deklaracija](#)

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------